



PGC Textile

Garanta os Melhores Resultados



Aplicação: Uma versão otimizada da mangueira Allcrete Textile. É indicada para passagem de gesso, reboque, cimento e bombeamento de produtos abrasivos.

Cor: Preta.

Tubo interno: Composto de borracha sintética Tufsyn®.

Cobertura: Composto de borracha sintética Plioflex® com acabamento enfaixado.

Reforço: Lonas de fibra sintética reforçadas.

Temperatura de Trabalho: -32°C a 82°C.

PGC Textile

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		PRESSÃO DE TRABALHO		PESO	
pol.	mm	pol.	mm	psi	bar	lb./pé	kg/m
1	25,4	1,56	39,7	1233	85	0,58	0,86
1¼	31,8	1,88	47,7	1233	85	0,76	1,13
1½	38,1	2,13	53,7	1233	85	0,87	1,3
2	50,8	2,69	67,1	1233	85	1,13	1,68
2½	63,5	3,25	82,3	1233	85	1,59	2,37
3	76,2	3,81	96,8	1233	85	2,12	3,16
3½	90	4,38	111,9	1233	85	2,53	3,92
4	102	4,94	126,6	1233	85	3,1	4,62

Continental ContiTech

São Paulo - Brasil

sac.contitech@contitech.com.br

www.contitech.com.br

ContiTech